



MODEL "3M" ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสทั่วไป

ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลต์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
3M 32-125 / 1.1	2" x 1 1/4"	100 - 333	13 - 21	1.5
3M 32-160 / 1.5	2" x 1 1/4"	100 - 333	17 - 28	2.0
3M 32-160 / 2.2	2" x 1 1/4"	100 - 333	25 - 35	3.0
3M 32-160 / 2.2M	2" x 1 1/4"	100 - 333	25 - 35	3.0
3M 32-200 / 3.0	2" x 1 1/4"	100 - 333	29 - 42	4.0
3M 32-200 / 4.0	2" x 1 1/4"	100 - 333	40 - 53	5.5
3M 32-200 / 5.5	2" x 1 1/4"	100 - 333	56 - 69	7.5
3M 40-125 / 1.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	6 - 18	2.0
3M 40-125 / 2.2	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	13 - 26	3.0
3M 40-160 / 3.0	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	17 - 30	4.0
3M 40-160 / 4.0	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	25 - 38	5.5
3M 40-200 / 5.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	33 - 46	7.5
3M 40-200 / 7.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	45 - 56	10.0
3M 40-200 / 11	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	58 - 71	15.0
3M 50-125 / 3.0	2 1/2" x 2"	400 - 1200	8 - 20	4.0
3M 50-125 / 4.0	2 1/2" x 2"	400 - 1200	14 - 26	5.5
3M 50-160 / 5.5	2 1/2" x 2"	400 - 1200	18 - 31	7.5
3M 50-160 / 7.5	2 1/2" x 2"	400 - 1200	26 - 39	10.0
3M 50-200 / 9.2	2 1/2" x 2"	500 - 1200	34 - 50	12.5
3M 50-200 / 11	2 1/2" x 2"	500 - 1200	42 - 56	15.0
3M 50-200 / 15	2 1/2" x 2"	500 - 1200	57 - 70	20.0

หมายเหตุ : รุ่น 3M 32-160 / 2.2M ใช้ไฟ 220 V



MODEL "CDX" ปั๊มหอยโซ่งสแตนเลสทั่วไป

ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CDX 70/ 05	1 1/4" x 1"	20 - 90	15 - 20	0.5
CDX 70/ 07	1 1/4" x 1"	20 - 80	20 - 28	0.7
CDX 90/ 10	1 1/4" x 1"	20 - 110	19 - 30	1.0
CDX 120/ 07	1 1/4" x 1"	50 - 180	12 - 20	0.7
CDX 120/ 12	1 1/4" x 1"	50 - 160	19 - 30	1.2
CDX 120/ 20	1 1/4" x 1"	50 - 160	28 - 37	2.0
CDX 200/ 12	1 1/2" x 1"	80 - 250	12 - 20	1.2
CDX 200/ 20	1 1/2" x 1"	80 - 250	23 - 31	2.0
CDX 200/ 25	1 1/2" x 1"	80 - 250	28 - 38	2.5

MODEL "CDXM"

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CDXM 70/ 05	1 1/4" x 1"	20 - 90	15 - 20	0.5
CDXM 70/ 07	1 1/4" x 1"	20 - 80	20 - 28	0.7
CDXM 90/ 10	1 1/4" x 1"	20 - 110	19 - 30	1.0
CDXM 120/ 07	1 1/4" x 1"	50 - 180	12 - 20	0.7
CDXM 120/ 12	1 1/4" x 1"	50 - 160	19 - 29	1.2
CDXM 120/ 20	1 1/4" x 1"	50 - 160	28 - 37	2.0
CDXM 200/ 12	1 1/2" x 1"	80 - 250	12 - 20	1.2
CDXM 200/ 20	1 1/2" x 1"	80 - 250	23 - 31	2.0



MODEL "2CDX" ปั๊มหอโย่งสแตนเลสแบบ 2 ใบพัด

ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
2CDX 70/ 10	1 1/4" x 1"	20 - 80	27 - 38	1.0
2CDX 70/ 12	1 1/4" x 1"	20 - 80	30 - 44	1.2
2CDX 70/ 15	1 1/4" x 1"	20 - 80	36 - 52	1.5
2CDX 70/ 20	1 1/4" x 1"	20 - 80	44 - 60	2.0
2CDX 120/ 15	1 1/4" x 1"	40 - 150	30 - 42	1.5
2CDX 120/ 20	1 1/4" x 1"	40 - 150	36 - 51	2.0
2CDX 120/ 30	1 1/4" x 1"	40 - 150	44 - 59	3.0
2CDX 120/ 40	1 1/4" x 1"	40 - 150	52 - 68	4.0
2CDX 200/ 30	1 1/2" x 1"	60 - 210	39 - 52	3.0
2CDX 200/ 40	1 1/2" x 1"	60 - 210	49 - 62	4.0
2CDX 200/ 50	1 1/2" x 1"	60 - 210	57 - 71	5.0

MODEL "2CDXM"

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
2CDXM 70/ 10	1 1/4" x 1"	20 - 80	27 - 38	1.0
2CDXM 70/ 12	1 1/4" x 1"	20 - 80	30 - 44	1.2
2CDXM 70/ 15	1 1/4" x 1"	20 - 80	36 - 52	1.5
2CDXM 70/ 20	1 1/4" x 1"	20 - 80	44 - 60	2.0
2CDXM 120/ 15	1 1/4" x 1"	40 - 150	30 - 42	1.5
2CDXM 120/ 20	1 1/4" x 1"	40 - 150	36 - 51	2.0



MODEL "JEX", "JESX" ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสดูดด้วยตัวเอง ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
JESX 5	1" x 1"	5 - 45	11.5 - 28	0.5
JESX 6	1" x 1"	5 - 45	13.5 - 31.5	0.6
JESX 8	1" x 1"	5 - 45	16 - 37	0.8
JEX 80	1 1/4" x 1"	5 - 70	18 - 39	0.8
JEX 100	1 1/4" x 1"	5 - 70	21 - 43	1.0
JEX 120	1 1/4" x 1"	5 - 70	24 - 47	1.2
JEX 150	1 1/4" x 1"	5 - 75	29 - 56	1.5

MODEL "JEXM", "JESXM"

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลท์

JESXM 5	1" x 1"	5 - 45	11.5 - 28	0.5
JESXM 6	1" x 1"	5 - 45	13.5 - 31.5	0.6
JESXM 8	1" x 1"	5 - 45	16 - 37	0.8
JEXM 80	1 1/4" x 1"	5 - 70	18 - 39	0.8
JEXM 100	1 1/4" x 1"	5 - 70	21 - 43	1.0
JEXM 120	1 1/4" x 1"	5 - 70	24 - 47	1.2
JEXM 150	1 1/4" x 1"	5 - 75	29 - 56	1.5



MODEL “DWO” ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบใบเปิด
(ใช้กับน้ำที่มีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19 mm.) ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลต์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง (เมตร)	แรงม้า (HP)	ราคา (บาท)
DWO 150	2" x 2"	100 - 550	5 - 9	1.5	26,300
DWO 200	2" x 2"	100 - 750	5 - 12	2.0	29,700
DWO 300	2 1/2" x 2"	100 - 950	7 - 15	3.0	38,900
DWO 400	2 1/2" x 2"	100 - 1000	7 - 17	4.0	42,000

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลต์

DWO 150 M	2" x 2"	100 - 550	5 - 9	1.5	25,300
DWO 200 M	2" x 2"	100 - 750	5 - 12	2.0	30,600



MODEL "LPS" ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลต์

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
LPS25 / 25	1" x 1"	20 - 70	8 - 12	0.3
LPS32 / 25	1 1/4" x 1 1/4"	40 - 150	3 - 10	0.3
LPS32 / 40	1 1/4" x 1 1/4"	40 - 150	7 - 14	0.5
LPS40 / 40	1 1/2" x 1 1/2"	70 - 200	4 - 11	0.5
LPS40 / 75	1 1/2" x 1 1/2"	70 - 200	10 - 16	1
LPS50 / 40	2" x 2"	120 - 320	3 - 9	0.5
LPS50 / 75	2" x 2"	120 - 400	8 - 13	1
LPS50 / 150	2" x 2"	120 - 400	13 - 19	2

ใช้ไฟ 2 สาย 220 โวลต์

LPS25 / 25M	1" x 1"	20 - 70	8 - 12	0.3
LPS32 / 25M	1 1/4" x 1 1/4"	40 - 150	3 - 10	0.3
LPS32 / 40M	1 1/4" x 1 1/4"	40 - 150	7 - 14	0.5
LPS40 / 40M	1 1/2" x 1 1/2"	70 - 200	4 - 11	0.5
LPS40 / 75M	1 1/2" x 1 1/2"	70 - 200	10 - 16	1
LPS50 / 40M	2" x 2"	120 - 320	3 - 9	0.5
LPS50 / 75M	2" x 2"	120 - 400	8 - 13	1