



- ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ
- ใบพัดเป็นสแตนเลส
- เพลาเป็นสแตนเลส
- เม็คคานิคัล ซีล

MODEL “3D” ปั๊มน้ำหอยโข่งติดมอเตอร์ในตัวยูนิทแบบหน้าแปลน

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
3D32-125 / 1.1	2" x 1 1/4"	100 - 333	12.5 - 22.4	1.5
3D32-160 / 1.5	2" x 1 1/4"	100 - 333	16.4 - 27.5	2
3D32-160 / 2.2	2" x 1 1/4"	100 - 333	25.5 - 35.4	3
3D32-160 / 2.2M	2" x 1 1/4"	100 - 333	25.5 - 35.4	3
3D32-200 / 3.0	2" x 1 1/4"	100 - 333	31 - 44	4
3D32-200 / 4.0	2" x 1 1/4"	100 - 360	39 - 52.5	5.5
3D32-200 / 7.5	2" x 1 1/4"	100 - 450	46 - 67	10
3D40-125 / 1.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	6.3 - 18.2	2
3D40-125 / 2.2	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	13.7 - 24.4	3
3D40-125 / 2.2M	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	18.7 - 29.4	3
3D40-160 / 3.0	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	18.7 - 29.4	4
3D40-160 / 4.0	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	27 - 37.2	5.5
3D40-200 / 5.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	33 - 44.5	7.5
3D40-200 / 7.5	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	43 - 53.5	10
3D40-200 / 11	2 1/2" x 1 1/2"	200 - 700	60 - 70	15
3D50-125 / 2.2	2 1/2" x 2"	400 - 1000	9 - 18	3
3D50-125 / 3.0	2 1/2" x 2"	400 - 1200	10 - 21.5	4
3D50-125 / 4.0	2 1/2" x 2"	400 - 1200	15.3 - 25.8	5.5
3D50-160 / 5.5	2 1/2" x 2"	400 - 1200	20 - 32	7.5
3D50-160 / 7.5	2 1/2" x 2"	400 - 1200	26.7 - 38.2	10
3D50-200 / 9.2	2 1/2" x 2"	500 - 1200	34.4 - 49.5	12.5
3D50-200 / 11	2 1/2" x 2"	500 - 1200	42 - 55.5	15
3D50-200 / 15	2 1/2" x 2"	500 - 1200	56 - 69.5	20
3D65-125 / 4.0	3" x 2 1/2"	600 - 1900	6 - 20.4	5.5
3D65-125 / 5.5	3" x 2 1/2"	700 - 2100	8 - 25	7.5
3D65-125 / 7.5	3" x 2 1/2"	700 - 2200	13 - 29.6	10
3D65-160 / 7.5	3" x 2 1/2"	700 - 2100	12.3 - 29	10
3D65-160 / 9.2	3" x 2 1/2"	700 - 2200	17 - 34.7	12.5
3D65-160 / 11	3" x 2 1/2"	700 - 2300	20 - 39	15
3D65-160 / 15	3" x 2 1/2"	700 - 2300	29 - 46	20
3D65-200 / 15	3" x 2 1/2"	700 - 2200	27 - 51	20
3D65-200 / 18.5	3" x 2 1/2"	700 - 2300	33.6 - 58	25
3D65-200 / 22	3" x 2 1/2"	700 - 2300	42.5 - 65.5	30

หมายเหตุ : - (M) = ใช้ไฟ 2 สาย 220 V



MODEL "CMA" ปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไป

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CMA 0.50 M	1" x 1"	20 - 90	10.5 - 20	0.50
CMA 0.75 M	1" x 1"	20 - 85	17.8 - 32	0.75
CMA 1.00 M	1" x 1"	20 - 100	25.5 - 34.5	1.00
CMA 1.50 M	1 1/4" x 1"	20 - 110	33 - 40.5	1.50
CMA 2.00 M	1 1/4" x 1"	20 - 120	38 - 47	2.00
CMA 0.50 T	1" x 1"	20 - 90	10.5 - 20	0.50
CMA 0.75 T	1" x 1"	20 - 85	17.8 - 32	0.75
CMA 1.00 T	1" x 1"	20 - 100	25.5 - 34.5	1.00
CMA 1.50 T	1 1/4" x 1"	20 - 110	33 - 40.5	1.50
CMA 2.00 T	1 1/4" x 1"	20 - 120	38 - 47	2.00
CMA 3.00 T	1 1/4" x 1"	20 - 140	41 - 53	3.00

MODEL "CMR" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CMR 0.75 M	1 1/2" x 1 1/2"	50 - 250	6.3 - 13.6	0.75
CMR 1.00 M	1 1/2" x 1 1/2"	50 - 275	8.7 - 17.3	1.00
CMR 0.75 T	1 1/2" x 1 1/2"	50 - 250	6.3 - 13.6	0.75
CMR 1.00 T	1 1/2" x 1 1/2"	50 - 275	8.7 - 17.3	1.00

หมายเหตุ : - (M) = ใช้ไฟ 2 สาย 220 V , (T) = ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์



MODEL "CMB" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CMB 0.75 M	2" x 1 1/4"	100 - 250	9 - 14.2	0.75
CMB 1.00 M	2" x 2"	100 - 250	14 - 18.4	1.00
CMB 1.50 M	2" x 2"	100 - 280	16 - 22.4	1.50
CMB 2.00 M	2" x 2"	100 - 280	21 - 28.7	2.00
CMB 0.75 T	2" x 1 1/4"	100 - 250	9 - 14.2	0.75
CMB 1.00 T	2" x 2"	100 - 250	14 - 18.4	1.00
CMB 1.50 T	2" x 2"	100 - 280	16 - 22.4	1.50
CMB 2.00 T	2" x 2"	100 - 280	21 - 28.7	2.00
CMB 3.00 T	2" x 2"	100 - 280	27 - 34.5	3.00
CMB 4.00 T	2" x 2"	100 - 280	33.5 - 45	4.00
CMB 5.50 T	2" x 2"	100 - 280	43 - 54	5.50

MODEL "CMC" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CMC 0.75 M	2" x 2"	50 - 400	4 - 11.4	0.75
CMC 1.00 M	2" x 2"	50 - 450	5 - 13.5	1.00
CMC 0.75 T	2" x 2"	50 - 400	4 - 11.4	0.75
CMC 1.00 T	2" x 2"	50 - 450	5 - 13.5	1.00

หมายเหตุ : - (M) = ใช้ไฟ 2 สาย 220 V , (T) = ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์



MODEL "CMD" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CMD 1.50 M	3" x 3"	300 - 900	4.5 - 10.4	1.50
CMD 2.00 M	3" x 3"	300 - 950	6 - 12.4	2.00
CMD 1.50 T	3" x 3"	300 - 900	4.5 - 10.4	1.50
CMD 2.00 T	3" x 3"	300 - 950	6 - 12.4	2.00
CMD 3.00 T	3" x 3"	300 - 1000	8.5 - 15.4	3.00
CMD 4.00 T	3" x 3"	300 - 1100	10.4 - 17.8	4.00

MODEL "CDA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งสูง

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง (เมตร)	แรงม้า (HP)
CDA 0.75 M	1" x 1"	20 - 80	17 - 33	0.75
CDA 1.00 M	1" x 1"	20 - 90	21 - 39.5	1.00
CDA 1.50 M	1 1/4" x 1"	20 - 100	27.5 - 50.8	1.50
CDA 2.00 M	1 1/4" x 1"	20 - 110	32.5 - 60.5	2.00
CDA 0.75 T	1" x 1"	20 - 80	17 - 33	0.75
CDA 1.00 T	1" x 1"	20 - 90	21 - 39.5	1.00
CDA 1.50 T	1 1/4" x 1"	20 - 100	27.5 - 50.8	1.50
CDA 2.00 T	1 1/4" x 1"	20 - 110	32.5 - 60.5	2.00
CDA 3.00 T	1 1/4" x 1"	40 - 140	32 - 60.5	3.00
CDA 4.00 T	1 1/2" x 1 1/4"	50 - 190	48 - 67	4.00
CDA 5.50 T	1 1/2" x 1 1/4"	50 - 210	54 - 76.5	5.50

หมายเหตุ : - ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ

- (M) = ใช้ไฟ 2 สาย 220 V , (T) = ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์

AGA



PRA



MODEL "AGA" ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดดูดด้วยตัวเอง (ไม่ต้องล่อน้ำ)

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
AGA 0.60 M	1" x 1"	5 - 45	16.5 - 37	0.60
AGA 0.75 M	1" x 1"	5 - 50	18 - 45	0.75
AGA 1.00 M	1" x 1"	5 - 60	23 - 47.5	1.00
AGA 1.50 M	1 1/2" x 1"	10 - 100	27 - 48	1.50
AGA 2.00 M	1 1/2" x 1"	10 - 100	30.5 - 59	2.00
AGA 0.60 T	1" x 1"	5 - 45	16.5 - 37	0.60
AGA 0.75 T	1" x 1"	5 - 50	18 - 45	0.75
AGA 1.00 T	1" x 1"	5 - 60	23 - 47.5	1.00
AGA 1.50 T	1 1/2" x 1"	10 - 100	27 - 48	1.50
AGA 2.00 T	1 1/2" x 1"	10 - 100	30.5 - 59	2.00
AGA 3.00 T	1 1/2" x 1"	10 - 100	42 - 68	3.00

MODEL "PRA" ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง (หน้าหน)

MODEL	ขนาด (เข้า x ออก)	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	สูงส่ง (เมตร)	แรงม้า (HP)
PRA 0.50 M-C	1" x 1"	5 - 35	4 - 37	0.50
PRA 0.80 M	1" x 1"	5 - 50	8 - 56	0.80
PRA 1.00 M	1" x 1"	5 - 50	13 - 65	1.00
PRA 1.50 M	1" x 1"	5 - 70	15 - 75	1.50
PRA 2.00 M	1" x 1"	5 - 80	10 - 85	2.00
PRA 0.50 T	1" x 1"	5 - 35	4 - 37	0.50
PRA 0.80 T	1" x 1"	5 - 50	8 - 56	0.80
PRA 1.00 T	1" x 1"	5 - 50	13 - 65	1.00
PRA 1.50 T	1" x 1"	5 - 70	15 - 75	1.50
PRA 2.00 T	1" x 1"	5 - 80	10 - 85	2.00

หมายเหตุ : - ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ

- (M) = ใช้ไฟ 2 สาย 220 V , (T) = ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์